

Анализатор влажности серии AD

Производитель фирма "AXIS" (Польша)

Характеристика

Анализатор влажности состоит из весов и сушки. Задание весов – измерение массы образца материала. Сушилка считывает результаты замеров, проводит процесс сушки образца, высчитывает и выдает на цифровой индикатор конечный результат (влажность материала). Весы также имеют встроенный интерфейс RS232C для подключения к компьютеру.

Применение

Электронный анализатор влажности серии ADS предназначены для работы в пищевой промышленности, производстве строительных материалов, химии, биотехнологии, фармацевтической промышленности и др.



Технические характеристики

Модель	ADS50	ADS100	ADS200
Пределы взвешивания, г	50/0,02	100/0,02	200/0,02
Цена деления, г	0,0005	0,001	0,001
Компенсация массы тары, (г)	-50	-100	-200
Класс точности весов (ГОСТ 24104-88)	3		
Рабочий диапазон температуры	+18...33°C		
Погрешность определения влажности	<0,01%		
Количества режимов работы	7		
Границы установки температуры сушения	+50...260°C		
Интервал между взвешиваниями	1с. – 2хв59с.		
Максимальный час сушки	9год59хв		
Мощность источника тепла	2х200W (галогенные лампы I -118мм)		
Час нагрева сушильной камеры до 100°C	≈ 1хв		
Готовность весов к работе	После 30мин. с момента включ.		
Тип индикатора	Жидкокристаллический (LCD) с подсветкой		
Размер сушильной камеры	120х84х35 мм		
Габаритные размеры	235х245х260 мм		
Размер чаши, мм	Ø 75		
Питание весов	12В, 500мА		
Питание сушки	220В, 50 Гц		
Масса	8кг		

Все весы проходят метрологическую аттестацию

Гарантия 24 месяца

Руководитель направления ООО «ДКЛ»

Лилия Господарчук

т/ф: (044)568-53-62

E-mail: admin@dkl.ua