

Галогенный анализатор влажности Ohaus серии MB35/MB45

Портативный и экономичный прибор для определения содержания воды находит свое применение в фармацевтической, химической, пищевой и многих других отраслях промышленности. Благодаря современной технологии нагрева и встроенным высокоточным весам **MB35** проводит быстрый, точный анализ влажности и представляет данные в соответствии с требованиями GLP. Прибор легко управляется при помощи всего трех клавиш.



Отличительные особенности и функции:

- быстрое получение точных и достоверных результатов;
- легкое управление процессом при помощи трех клавиш;
- большой информативный жидкокристаллический дисплей с представлением в режиме реального времени показаний: веса, температуры, влажности;
- пятиступенчатый температурный диапазон от 50°C до 160°C.

Технические характеристики

Модель	MB35/MB45	
	35	45
НПВ, г	35	45
Считываемость	0.005/0.05%	0.001/0.01%
Воспроизводимость	0,18% (3 г пробы), 0,05% (10 г пробы)	0,18% (3 г пробы), 0,015% (10 г пробы)
Диапазон влагосодержания	0,05% - 100%	0.01%-100%
Интерфейс	двунаправленный RS232	
Принцип действия	Галогенный нагреватель	
Температурный диапазон	Пятиступенчатый от 50°C до 160°C	50-200°x 1°C
Время нагрева, мин	1 - 120	
Напряжение, В	220 - 230	
Диапазон тарирования	Весь диапазон	
Рабочая температура	10°C - 40°C	
Дисплей	Графический, жидкокристаллический, с подсветкой, 128 x 64 точек	
Показания на дисплее	Вес, время, температура, влажность	
Диаметр чашки для образца, см	90	
Размеры прибора (ШxВxГ), см	19 x 15 x 35	
Вес нетто / брутто, кг	4,6	

Произведен в соответствии с сертификатом качества ISO9001.

DKL, ltd Distributor of Rice Lake Weighing Systems (USA)