

Торговые весы с принтером этикеток LP (версия 1.6) Производитель фирма CAS (Корея)

LP 1.6 — это дальнейшее развитие доступных и хорошо себя зарекомендовавших системных весов с принтером самоклеющихся этикеток для использования в магазине, торговом зале супермаркета и на фасовке.

- Классический дизайн
- Надежный износоустойчивый принтер со сроком службы более 12 лет
- Возможность печати на этикетках 30×40 мм и тонких Slim
- Качественный и оперативный сервис по всей стране
- Низкая стоимость владения, экономия на расходных материалах
- Большой выбор встроенных форматов этикеток
- Мгновенное перепрограммирование этикетки с клавиатуры весов без использования компьютера
- Простой и привычный интерфейс для работы оператора
- Бесплатное ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ОСОБЕННОСТИ

- Память на 4000 товаров.
- Платформа из нержавеющей стали размером 25×38,5 см
- Интерфейс RS-232 C
- Возможность работы в локальных сетях Ethernet (опция)
- 54 клавиши прямого доступа к товару
- Скорость обмена с компьютером выбирается пользователем, исходя из условий связи
- Виртуальная синхронизация обновления всех данных о товарах во всех весах локальной сети
- Обмен данными по интерфейсу не влияет на работу продавца
- Итоговый чек для проверки калькуляции и итогов дня на фасовке
- Ввод с клавиатуры русских или латинских символов с переключением регистра
- Печать логотипа программируемого пользователем
- Срок годности задается по числу дней с момента фасовки или фиксированной датой
- Печать этикетки без цены и стоимости, только масса крупным шрифтом
- Вариант штрих-кода, где все цифры задает пользователь
- Возможность защиты доступа к данным паролем
- Удобный двухсторонний вакуумно-люминесцентный дисплей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	LP-06 LP-15 LP-30	LP-06R LP-15R LP-30R
Тип дисплея	Вакуумно-люминесцентный	
Тип измерений	Тензометрический	
Число программируемых товаров	600	
Размер этикеток, мм	30×40 / 30×58 / 40×58 / 60×58 / Slim	
Интерфейс	RS-232C (стандарт)	
Питание от сети	100 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц	
Потребляемая мощность, Вт	140	
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40	
Габариты, мм	410×430×199	410×430×595
Масса, кг, не более	9,8	10,3

Гарантия 1 год

Все весы внесены в Госреестр Украины