

Производитель ZEBRA Термо-/термотрансферный принтер Модель – LP/TLP 2844



Отличительные характеристики

1. Термо- (LP) и термо-/термотрансферная (TLP) модели настольного принтера серии 2844 - это следующие, после модели LP2824, представители класса настольных принтеров серии 28XX.
2. Теперь оборудован внутренней сетевой картой **ZebraNet PrintServer II** (опция).
3. Ширина печати увеличена до **104 мм**.
4. Улучшенная печатающая головка с качеством печати 203 dpi.
5. Датчик присутствия расходных материалов.
7. Новый OpenACCESS дизайн принтера обеспечивает замену расходных материалов в считанные секунды! Вмещает рулон этикеток диаметром 127мм.
6. Обе модели поставляются с тремя типами интерфейсов: параллельный Centronics, последовательный RS232C и USB, обеспечивающие более легкую интеграцию в локальные и объединенные в сеть системы.
7. Прозрачное окошко обеспечивает легкий контроль за расходными материалами.
8. Легкие и компактные - не займут много места на вашем рабочем столе.
9. Просты в эксплуатации.
10. Большое количество дополнительных приспособлений: сетевая карта ZebraNet PrintServer II, расширяемая память (до 1 Мб), дисплей с клавиатурой, таймер, отделитель этикеток, liner-free platen, нож, внешний смотчик, программное обеспечение.

Назначение и области применения

- небольшие склады, магазины и производства
- инвентаризационный контроль
- офисные нужды
- здравоохранение (аптеки, больницы, лаборатории и др.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	до 102 мм/сек
	Ширина печати (максим.)	104 мм
	Разрешение (качество)	203 dpi
	Интерфейс	параллельный Centronics, последовательный RS232C и USB
Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	Одномерные (линейные) коды: Code 39, Code 93, Code 128 тип A, B, C, UCC/EAN-128, Codabar, Interleaved 2 of 5 (ITF), UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами, Plessey, POSTNET, German Post, Japanese Postnet
Штрих-коды	Двухмерные:	MaxiCode (Modes 2,3,4,6), PDF-417, Macro PDF-417, QR Code (для версии принтера Asian)
Память (стандартная)	512 Кб Flash, 128 Кб SRAM	
Расходные материалы	Тип	Этикетки в рулонах, с пропуском между этикетками или без него, с "черной" меткой, непрерывные, сложенные в пачку, картонные ярлыки, билеты
	Ширина этикетки	25,4 мм - 104мм
	Длина этикетки	9,7 мм - 279 мм
	Толщина этикеток, ярлыков, билетов	0,08 мм - 0,18 мм
	Диаметр рулона	до 127 мм на втулке диаметром 25мм - 38мм
Красящая лента (только для TLP 2844)	Длина рулона (максимум)	74м
	Ширина рулона	33 мм - 110 мм
	Внешний диаметр втулки	33 мм
	Внутренний диаметр втулки	12,7 мм
	Положение красящей стороны	снаружи
Физические параметры принтера	Ширина	200 мм (LP 2844) 200 мм (TLP 2844)
	Длина	213 мм (LP 2844) 248 мм (TLP 2844)
	Высота	170 мм (LP 2844) 173 мм (TLP 2844)
	Вес	1,3 кг (LP 2844) 1,4 кг (TLP 2844)
	Корпус принтера	пластик ABS
Условия эксплуатации	Рабочая температура	5°C - 40°C
	Влажность	10% - 90 % без конденсации

Гарантия 1 год